



IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
(Uredba o građevnim proizvodima)
izmijenjena delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014

za proizvod **ARDEX X 77 W**
Br. 54064

1. Jedinstvena oznaka tipa proizvoda: **EN 12004:C2TE-S1**
2. Predviđena namjena ili predviđene namjene građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom harmoniziranom tehničkom specifikacijom:

Deformabilni mort na bazi cementa za povećane zahtjeve sa svojstvom smanjenog klizanja i produženim otvorenim vremenom za radove lijepljenja pločica i ploča u unutaršnjem i na vanjskom prostoru

3. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i proizvođačeva adresa za kontakt:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austrija

4. Ako postoji, ime i adresa za kontakt ovlaštene osobe za zadatke iz članka 12 stavka 2 Uredbe (EU) br. 305/2011:

nije primjenjivo

5. Sustav ili sustavi procjene svojstava građevnog proizvoda prema prilogu V:

sustav 3

- 6a Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod obuhvaćen harmoniziranom normom:

Prijavljeno tijelo **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** s oznakom **0432** provelo je ispitivanje tipa za klasifikaciju prema normi EN 12004:2007.

Prijavljeno tijelo **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** s oznakom **0370** provelo je ispitivanje tipa za klasifikaciju prema normi EN 12002.

Izrađeno 17.4.2020.

6b. Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod za kojeg je izdana Europska tehnička ocjena:

nije primjenjivo


7. Prijavljena svojstva:


Osnovne značajke	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija pri požaru:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u suhom prostoru:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u vodi:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja na toplome:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon izmjeničnog smrzavanja/odmrzavanja:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Oslobađanje opasnih tvari:	vidi Sigurnosno-tehnički list	-

Dodatna svojstva	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Određivanje otvorenog vremena:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 30 minuta	EN 12004:2007+A1:2012
Određivanje smicanja:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Određivanje deformacije:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Svojstva prethodno navedenog proizvoda odgovaraju izjavljenom svojstvu/izjavljenim svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, za izradu Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Bernd Unterbrink
Voditelj stručnog odjela istraživanja i razvoja

U Wittenu, 17.4.2020.

(Mjesto i datum izdavanja)